

asi-ademed

6761098

GRUNDIG



- Motorzoom 15,1°-42,5°
- 140 dB WDR
- IR-Strahler bis zu 80 m
- Wetter- & Vandalschutz
- PoE+ oder 12 V DC
- Audio, I/O, Analyse

Brand GRUNDIG

Aufnahmesensor 1/1,8" progressive Scan CMOS

Auflösung (max.) 2688 x 1520

Objektiv P-Iris, 8 – 32 mm, F1.4, motorisiert, Autofokus

Öffnungswinkel Video 42,5° - 15,1° (H)

Lichtempfindlichkeit 0,0014 Lux bei F1.4 (AGC ON)

Verschlusszeiten 1/3 - 1/100.000 Sek.

Beleuchtung IR-Licht bis zu 80 m (umgebungsabhängig)

Tag/Nacht Funktion Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter

Gegenlichtkompensation WDR (140 dB), BLC, HLC

Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten Stream-1: bis zu 25 Bps (2688×1520) Stream-2: bis zu 25 Bps (1280×720)

Stream-3: bis zu 10 Bps (1920×1080)

Integration P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISUP, ISAPI Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG (nur Substreams)

32 - 8.192 kbit/s Bitrate Objektklassifizierung Personen, Fahrzeuge

Analysefunktionen Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung,

Gesichtsdetektion, Objektüberwachung, Unbeaufsichtigtes Gepäck

plötzliche Pegeländerung Audioerkennung

Alarm-Eingänge 3х

Alarm-Ausgänge 3x, (24 V DC, 1A/24 V AC 1A)

Privatzonenmaskierung bis zu 8 Zonen, Rechteck, geschwärzt oder mosaikartig

ROI Funktion bis zu 5 Zone

Funktionen Ein-Tasten-Reset, Anti-Flimmern, vier Streams, Heartbeat, Spiegelung,

Passwortschutz, Privatzonenmaske, IP-Adressfilter, Drehen, Flash-Protokoll,

Weißabgleich, Pixelzähler

Speichermedium MicroSD-Kartenslot (max. 512 GB), ANR, NAS (NFS, SMB/CIFS)

1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse) Netzwerk

Netzwerkprotokolle TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,

RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE,

SNMP, SSL/TLS

Schnittstellen 1x RS-485

Zulassung/Zertifizierung RoHS konform, CE, FCC, EAC

Schutzklassen IP67, NEMA 4X (NEMA 250-2018), IK10

Leistungsaufnahme Max. 17 W

Spannungsversorgung 12 V DC, PoE+ (802.3at), 24 V AC

-40 °C bis +60 °C Betriebstemperatur Abmessungen 105 x 340 mm (D x H)

Gewicht 1450 g

Montage Schwenken: 0° bis 355°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°



Die GRUNDIG GD-CI-ET4537TH ist ein 4 Megapixel IP-Bulletkamera. Das schwarz/weiße Gehäuse ist wetter- und vandalismusgeschützt (IP67/IK10).

Der 1/1,8" CMOS Sensor liefert Bilder in einer Auflösung von 2688x1520 Pixel mit bis zu 25bps. Ausgestattet mit einem 8-32 mm Motorzoom-Objektiv, IR-LEDS (Reichweite bis 80 m), WDR (Wide Dynamic Range) sowie Videoanalysefunktionen lässt diese Kamera kaum Wünsche offen. Einstellungen sind über den eingebauten Webserver möglich.

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE+ erfolgen.

