

## **GD-ML-BP3230HD** 32" (81 cm) Monitor

6765234

GRUNDIG



- Für 24/7 Betrieb
- Full HD-Auflösung
- FBAS, VGA & HDMI
- VESA-100 Aufnahme
- Blickwinkel 178°V/178°H
- Versorgung 230 V AC
- Lautsprecher integriert
- IR Fernbedienung

Audio 1x IN Lautsprecher 2x 2,5 W

Videoausgang 1x durchgeschliffen FBAS (1Vss), BNC

Zulassung/Zertifizierung CE, EAC, FCC, RoHS konform

Leistungsaufnahme 60 W

Spannungsversorgung 100 - 240 V ACBetriebstemperatur -10 °C bis + 50 °CAbmessungen  $730 \times 431 \times 94 \text{ mm}$ 

Gewicht 5100 g
Helligkeit 300 cd/m²
Reaktionszeit 5 ms

VESA-Aufnahme 100 x 100 mm

Lieferumfang Standfuß, Netzkabel, HDMI-Kabel und Fernbedienung Videoeingang 1xFBAS, BNC, durchgeschliffen, 1xVGA, 1xHDMI

Bildschirm 81,3 cm (32") Diagonale AM-TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Anzeigeauflösung 1920 (H) x 1080 (V) Blickwinkelabhängikeit 178° (H)/178° (V)

Der GRUNDIG GD-ML-BP3230HD ist ein robuster und qualitativ hochwertiger 32" TFT-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung für professionelle Videoanlagen. Das breite Temperaturspektrum und das klare, helle Bild sowie die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten machen diesen Industriemonitor zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät.

Der Monitor kann wahlweise auf den mitgelieferten Fuß montiert werden und ist dank VESA Standard mit diversen anderen Haltern kompatibel.