

**GD-RN-BC2416P**

16-Kanal IP-Rekorder mit PoE

6765013

**GRUNDIG**

- Aufzeichnung bis 12 MP
- 160 Mbps Aufnahme rate
- 16x PoE Anschluss
- HDMI/VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten
- Alarmeingänge & Ausgang

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brand                      | GRUNDIG                                                                                                                                                                                                 |
| Audio                      | 1x IN, 1x OUT                                                                                                                                                                                           |
| Bildraten                  | 2-ch @ 12 MP (30 Bps) , 3-ch @ 8 MP (30 Bps) , 6-ch @ 4MP (30 Bps) , 12-ch @ 1080p (30 Bps)                                                                                                             |
| Integration                | ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI                                                                                                                                                              |
| Videokompression           | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                                                                                                            |
| Bewegungserkennung         | Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden.                             |
| Analysefunktionen          | Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Gesichtserkennung                                                                                                                                |
| Alarmaktionen              | E-Mail senden, Alarmausgabe auslösen, Überwachungs-C-WERK benachrichtigen, auf FTP/Cloud hochladen, Aufzeichnung auf HDD-Karte und/oder Bilderfassung auslösen, Vollbild, Nachricht anzeigen, Sprachans |
| Alarm-Eingänge             | 4x                                                                                                                                                                                                      |
| Alarm-Ausgänge             | 1x                                                                                                                                                                                                      |
| Speichermedium             | 2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)                                                                                                                                           |
| Netzwerk                   | 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45), 16x 10/100Mbps PoE Ethernet Schnittstellen                                                                                                                            |
| Netzwerkprotokolle         | TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP                                                                                                         |
| Schnittstellen             | Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0                                                                                                                                                        |
| Zulassung/Zertifizierung   | CE, FCC, RoHS konform                                                                                                                                                                                   |
| Leistungsaufnahme          | ≤15 W ohne Festplatte und ohne PoE                                                                                                                                                                      |
| Spannungsversorgung        | 100 – 240 V AC                                                                                                                                                                                          |
| Betriebstemperatur         | -10 °C bis +55 °C                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen                | 380 x 315 x 52 mm (B x H x T)                                                                                                                                                                           |
| Gewicht                    | 2450 g (ohne Festplatte)                                                                                                                                                                                |
| Auflösung der Anzeige      | 4K: 3840x2160/30Hz, 2K: 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz                                                                                                    |
| Externes Backup            | USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk                                                                                                                                                                     |
| Suchmodi                   | Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt oder Ereignistyp                                                                                                                |
| Aufzeichnungsmodus         | Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan                                                                                                                                                     |
| Auflösung der Aufzeichnung | 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF                                                                                                                |
| IP-Aufnahmerate            | Bis zu 160 MBit/s                                                                                                                                                                                       |
| Zugriffsschutz             | Benutzerverwaltung mit Passwort                                                                                                                                                                         |
| Fernkonfiguration          | Internet Explorer oder CMS-Software                                                                                                                                                                     |
| Anzeigeteilung             | Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras                                                                                                                                                          |
| Anzahl Kameras             | Bis zu 16                                                                                                                                                                                               |
| Montage                    | Standgerät                                                                                                                                                                                              |
| Power over Ethernet        | 16x PoE (IEEE802.3af), 200W Gesamtleistung                                                                                                                                                              |

Der GRUNDIG GD-RN-BC2416P ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 16 IP Kameras.

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

**WICHTIG:** Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

