

GD-RN-BP8632N
32-Kanal IP-Rekorder

6765019

GRUNDIG

- Aufzeichnung bis 32 MP
- 256 Mbps Aufnahme rate
- 2x Netzwerkanschlüsse
- 2x HDMI/1x VGA/1x BNC-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten
- Alarmeingänge & Ausgang



TECHNISCHES DATENBLATT

Audio	1x IN, 1x OUT
Bildraten	Aktivierte KI: 20 Kanäle @ 1080p (30 fps) Deaktivierte KI: 32 Kanäle @ 1080p (30 fps)
Integration	ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden. Die Erkennung erfolgt durch Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung, Gesichtserkennung
Analysefunktionen	
Alarmaktionen	E-Mail senden, Alarmausgabe auslösen, Überwachungs-C-WERK benachrichtigen, auf FTP/Cloud hochladen, Aufzeichnung auf HDD-Karte und/oder Bilderfassung auslösen, Vollbild, Nachricht anzeigen, Sprachans
Alarm-Eingänge	16x
Alarm-Ausgänge	9x
Speichermedium	4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)
Videoausgang	2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Schnittstellen	Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 2 x RS-485, 1x RS-232
Zulassung/Zertifizierung	CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA, CE
Leistungsaufnahme	≤30 W ohne Festplatt
Spannungsversorgung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	445 x 391 x 75 mm (B x H x T)
Gewicht	3500 g (ohne Festplatte)
Anzahl Kameras	Bis zu 32
Fernkonfiguration	Browser oder CMS-Software
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
IP-Aufnahmerate	Bis zu 256 MBit/s
Auflösung der Aufzeichnung	32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF * Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanäle mit 32 MP und 24 MP IP-Videoeingängen

Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Auflösung der Anzeige	HDMI1/2: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60H
Montage	Standgerät, 19-Zoll Rack Einbau 1,5HE

Der GRUNDIG GD-RN-BP8632N ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC). Das Gerät unterstützt bis zu 32 IP Kameras. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.