

GD-RN-BP8632N 32-Kanal IP-Rekorder

6765019

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 32 MP
- 256 Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschlüsse
- 2x HDMI/1x VGA/1x BNC-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten
- Alarmeingänge & Ausgang

Brand GRUNDIG Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten Aktivierte KI: 20 Kanäle @ 1080p (30 fps) Deaktivierte KI: 32 Kanäle @ 1080p

(30 fps)

Integration ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+

Bewegungserkennung Einstellbar, ob Personen oder motorisierte Fahrzeuge oder nur

Bewegungen erkannt werden sollen. Auch der Erfassungsbereich und die Empfindlichkeit können angepasst werden. Die Erkennung erfolgt durch

Analysefunktionen Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung,

Gesichtserkennung

Alarmaktionen E-Mail senden, Alarmausgabe auslösen, Überwachungs-C-WERK

benachrichtigen, auf FTP/Cloud hochladen, Aufzeichnung auf HDD-Karte und/oder Bilderfassung auslösen, Vollbild, Nachricht anzeigen, Sprachansa

Alarm-Eingänge 16x Alarm-Ausgänge 9x

Speichermedium 4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)

Videoausgang 2x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (1,0 Vs-s, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704×576 , NTSC:

 704×480

Netzwerk 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Schnittstellen Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 2 x RS-485, 1x RS-232

Zulassung/Zertifizierung CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA

Leistungsaufnahme ≤30 W ohne Festplatt Spannungsversorgung 100 – 240 V AC Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 445 x 391 x 75 mm (B x H x T) Gewicht 3500 g (ohne Festplatte)

Anzahl Kameras Bis zu 32

Fernkonfiguration Browser oder CMS-Software
Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort

IP-Aufnahmerate Bis zu 256 MBit/s

Auflösung der Aufzeichnung 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA, 720P,

VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF * Der NVR unterstützt bis zu 4 Kanäle mit 32

MP und 24 MP IP-Videoeingängen

Aufzeichnungsmodus Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk

Auflösung der Anzeige HDMI1/2: 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×

1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60H

Montage Standgerät, 19-Zoll Rack Einbau 1,5HE

Der GRUNDIG GD-RN-BP8632N ist ein kompakter Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang (2x HDMI, 1x



VGA, 1x BNC). Das Gerät unterstützt bis zu 32 IP Kameras. Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit zwei internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.