ast-ademoo

GD-RN-DT8864N 64-Kanal IP-Rekorder

6765036

GRUNDIG



- Aufzeichnung bis 32 MP
- 400 Mbps Aufnahmerate
- 2x Netzwerkanschluss
- 2x HDMI & 2x VGA-Ausgang
- bis zu 8 Festplatten
- 19" fähig (2 HE / 90 mm)
- RAID konfigurierbar
- Fisheye Entzerrung
- Alarmein- & -ausgänge

Brand GRUNDIG
Audio 1x IN, 2x OUT

2-Kanäle @ 32 MP (30 Bps) + 2-Kanäle @ 8 MP (30 Bps), 10-Kanäle @ 8 MP

(30 Bps), 20-Kanäle @ 4MP (30 Bps), 40-Kanäle @ 1080p (30 Bps)

Integration P2P, ONVIF (Profil S, G, T), SDK, RTSP, ISAPI

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+ Bewegungserkennung Ein/ Aus/ Bereich einstellbar

Alarmaktionen Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset

Alarm-Eingänge 16: Alarm-Ausgänge 9x

Speichermedium 8x SATA Festplatte 3,5", bis zu 16 TB (nicht im Lieferumfang)

Netzwerk 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, NTP, SADP, NFS, iSCSI,

UPnP™, HTTPS, SNMP, ISUP

Schnittstellen Vorderseite: 2 × USB 2.0, Rückseite: 1 × USB 3.0, 1 x RS-485, 1x RS-232

Zulassung/Zertifizierung CE, FCC, RoHS konform

Leistungsaufnahme Max. 550 W, 50W ohne Festplatte Spannungsversorgung 230 V AC, redundantes Netzteil

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 440 x 460 x 89 mm (B x H x T) Gewicht 10000 g (ohne Festplatte)

Client Software Für Windows-PC und Smartphones Montage Standgerät, 19" Einbaufähig (2HE)

Auflösung der Anzeige HMDI1: 8K (7680 x 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 ×

2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 4K (384

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk

Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Auflösung der Aufzeichnung 32 MP, 24 MP, 12 MP, 8 MP, 7 MP, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080P, UXGA,

720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

IP-Aufnahmerate Bis zu 400 MBit/s

Fernkonfiguration Internet Explorer oder CMS-Software
Alarmauslösung Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras

Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort

Anzahl Kameras Bis zu 64 RAID Level 0, 1, 5, 6, 10

Der GRUNDIG GD-RN-DT8864N ist ein hochleistungsstarker Netzwerkrekorder mit eigenem Monitorausgang



(HDMI und VGA). Das Gerät unterstützt bis zu 64 IP Kameras.

Zum Speichern der Videos kann der Rekorder mit acht internen SATA-Festplatten bestückt werden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Über eine Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software (SCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.