

TECHNISCHES DATENBLATT

GD-RT-AP5008P 8-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765110





Abverkauf - 1x A-Ware

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 8-Kanal (+8 IP/8 MP)
- TVI bis 8 MP Auflösung
- 8x PoC AT (96 W)
- HDMI & VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten

Brand GRUNDIG Audio 4x IN, 1x OUT

Bildraten Main Stream 8 MP@8 Bps, 5 MP@12 Bps, 4 MP@ 15 Bps, 3 MP@18 Bps,

1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N) Sub-Stream: WD1,

4CIF, CIF@25 Bps (P), 30 Bps (N)

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+ Bewegungserkennung Ein/ Aus/ Bereich einstellbar

Alarmaktionen Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset

Alarm-Eingänge 8x Alarm-Ausgänge 4x

Speichermedium 2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)

Netzwerk 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,

ONVIF

Schnittstellen Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485

Zulassung/Zertifizierung CE, EAC, FCC, RoHS konform

Leistungsaufnahme Max. 60 W

Spannungsversorgung 48 V DC, Netzteil im Lierferumfang

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 380 x 320 x 48 mm (B x H x T) Gewicht 2000 g (ohne Festplatte)

Fernkonfiguration Internet Explorer oder CMS-Software

PoC Interface 8 Kanäle PoC AT (8x 12 W)

Auflösung der Anzeige 4K: 3840×2160/30Hz, 2K: 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz,

1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk

Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Auflösung der Aufzeichnung Bis 8 MP

Videoeingang 8 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron

Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort
Alarmauslösung Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras

Anzahl Kameras Bis zu 8 (Koaxial)
Betriebssystem Embedded Linux

Client Software Für Windows-PC und Smartphones
Montage Standgerät, 19" Einbaufähig (48mm)
HD-CVI Eingang 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HD-TVI Eingang 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50,

720p60

Der GRUNDIG GD-RT-AP5008P ist ein leistungsstarker TVI-Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale. Über die



Koaxialanschlüsse können PoC-fähige HD-TVI Kameras direkt über die Koaxialleitung mit Spannung versorgt werden.

Die Videobilder können auf bis zu zwei internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Gerätes kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.