GD-RT-AP5008P

8-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765110

TECHNISCHES DATENBLATT



Abverkauf - 1x A-Ware

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 8-Kanal (+8 IP/8 MP)
- TVI bis 8 MP Auflösung
- 8x PoC AT (96 W)
- HDMI & VGA-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten

Videoeingang	8 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron
Audio	4x IN, 1x OUT
Bildraten	Main Stream 8 MP@8 Bps, 5 MP@12 Bps, 4 MP@ 15 Bps, 3 MP@18 Bps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P) , 30 Bps (N) Sub-Stream: WD1, 4CIF, CIF@25 Bps (P) , 30 Bps (N)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Alarmaktionen	Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset
Alarm-Eingänge	8x
Alarm-Ausgänge	4x
Speichermedium	2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)
Netzwerk	2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Schnittstellen	Vorderseite: 2 x USB 2.0, Rückseite: 2 x USB 3.0, 1 x RS-485
Zulassung/Zertifizierung	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Leistungsaufnahme	Max. 60 W
Spannungsversorgung	48 V DC, Netzteil im Lierferumfang
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	380 x 320 x 48 mm (B x H x T)
Gewicht	2000 g (ohne Festplatte)
Fernkonfiguration	Internet Explorer oder CMS-Software
PoC Interface	8 Kanäle PoC AT (8x 12 W)
Auflösung der Anzeige	4K: 3840×2160/30Hz, 2K: 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz
Externes Backup	USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk
Suchmodi	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Aufzeichnung	Bis 8 MP
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Alarmauslösung	Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System
Anzeigeaufteilung	Synchronisierte Wiedergabe für max. 8 Kameras
Anzahl Kameras	Bis zu 8 (Koaxial)

Betriebssystem	Embedded Linux
Client Software	Für Windows-PC und Smartphones
Montage	Standgerät, 19" Einbaufähig (48mm)
HD-CVI Eingang	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
HD-TVI Eingang	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60

Der GRUNDIG GD-RT-AP5008P ist ein leistungsstarker TVI-Rekorder für bis zu 8 Kamerasignale. Über die Koaxialanschlüsse können PoC-fähige HD-TVI Kameras direkt über die Koaxialleitung mit Spannung versorgt werden.

Die Videobilder können auf bis zu zwei internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Gerätes kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.