

# GD-RT-AP5016N


16-Kanal HD-TVI Rekorder

6765122

**GRUNDIG**

## Abverkauf - 3x A-Ware

- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 16-Kanal (+2 IP x 1080p)
- unterstützt bis zu 8 MP
- HDMI/VGA/BNC-Ausgang
- bis zu 2 Festplatten



## TECHNISCHES DATENBLATT

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoeingang               | 16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω), mit Coaxitron                                                                                                            |
| Audio                      | 4x IN, 1x OUT                                                                                                                                                    |
| Bildraten                  | Main Stream 5 MP@12 Bps, 4 MP@ 15 Bps, 3 MP@18 Bps, 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps (P) , 30 Bps (N) Sub-Sstream: WD1, 4CIF, CIF@ 25Bps (P) , 30 Bps (N) |
| Videokompression           | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                                                                     |
| Bewegungserkennung         | Ein/ Aus/ Bereich einstellbar                                                                                                                                    |
| Alarmaktionen              | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset                                                                                                        |
| Alarm-Eingänge             | 16x                                                                                                                                                              |
| Alarm-Ausgänge             | 4x                                                                                                                                                               |
| Speichermedium             | 2x SATA Festplatte 3,5", bis zu 8 TB (nicht im Lieferumfang)                                                                                                     |
| Netzwerk                   | 1x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse)                                                                                                                          |
| Netzwerkprotokolle         | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF                                                                                       |
| Schnittstellen             | Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 3.0, 1 x RS485                                                                                                      |
| Zulassung/Zertifizierung   | CE, EAC, FCC, RoHS konform                                                                                                                                       |
| Leistungsaufnahme          | ≤ 25 W (ohne Festplatten)                                                                                                                                        |
| Spannungsversorgung        | 12 V DC, Netzteil im Lieferumfang                                                                                                                                |
| Betriebstemperatur         | -10 °C bis +55 °C                                                                                                                                                |
| Abmessungen                | 380 x 320 x 48 mm (B x H x T)                                                                                                                                    |
| Gewicht                    | 2000 g (ohne Festplatte)                                                                                                                                         |
| Client Software            | Für Windows-PC und Smartphones                                                                                                                                   |
| Fernkonfiguration          | Internet Explorer oder CMS-Software                                                                                                                              |
| Auflösung der Anzeige      | 4K: 3840×2160/30Hz, 2K: 2560×1440/60Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz                                                             |
| Externes Backup            | USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk                                                                                                                              |
| Suchmodi                   | Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche                                                                                                                      |
| Aufzeichnungsmodus         | Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan                                                                                                              |
| Auflösung der Aufzeichnung | Bis 8 MP                                                                                                                                                         |
| Zugriffsschutz             | Benutzerverwaltung mit Passwort                                                                                                                                  |
| Alarmauslösung             | Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System                                                                                                                        |
| Anzeigeteilung             | Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras                                                                                                                   |
| Anzahl Kameras             | Bis zu 16 (Koaxial)                                                                                                                                              |

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystem | Embedded Linux                                                           |
| Montage        | Standgerät, 19" Einbaufähig (48 mm)                                      |
| HD-CVI Eingang | 5MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30                              |
| HD-TVI Eingang | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |

Der GRUNDIG GD-RT-AP5016P ist ein kompakter TVI-Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale.

Die Videobilder können auf bis zu zwei internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.