# GD-RT-AT8016N

8-Kanal HD-TVI Rekorder PoC

6765126

TECHNISCHES DATENBLATT



- Multiformat TVI/FBAS/IP
- 16-Kanal (+18 IP x 12 MP)
- unterstützt bis zu 8 MP
- HDMI/VGA/BNC-Ausgang
- bis zu 4 Festplatten

| | |
|---|---|
| Videoeingang | 16 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ω) mit Coaxitron |
| Audio | 4x IN, 2x OUT |
| Bildraten | Hauptstream: 8 MP@8 Bps , 5 MP@12 Bps , 4 MP@15 Bps , 3 MP@18 Bps , 1080p, 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF@25 Bps Substream: WD1, 4CIF, CIF@25 Bps |
| Integration | ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Bewegungserkennung | Ein/ Aus/ Bereich einstellbar |
| Analysefunktionen | Stolperdraht, Bereichsüberwachung, Einbruchserkennung |
| Alarmaktionen | Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset |
| Alarm-Eingänge | 16x |
| Alarm-Ausgänge | 4x |
| Speichermedium | 4x SATA Festplatte 3,5", bis zu 12 TB (nicht im Lieferumfang) |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000 Base T/TX (RJ-45 Buchse) |
| Netzwerkprotokolle | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP |
| Schnittstellen | Vorderseite: 2x USB 2.0, Rückseite: 1x USB 3.0, 1x RS485, 1x RS232 |
| Zulassung/Zertifizierung | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Leistungsaufnahme | ≤ 35 W (ohne Festplatten) |
| Spannungsversorgung | 100 – 240 V AC |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C |
| Abmessungen | 445 x 400 x 71 mm (B x H x T) |
| Gewicht | 5000 g (ohne Festplatte) |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Client Software | Für Windows-PC und Smartphones |
| Fernkonfiguration | Internet Explorer oder CMS-Software |
| Auflösung der Anzeige | HDMI1 & VGA: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI2: 4K (3840 × 2160) /30Hz, 2K (2560 × 1440) /60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 |
| Externes Backup | USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk |
| Suchmodi | Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche |
| Aufzeichnungsmodus | Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan |
| Auflösung der Aufzeichnung | Bis 8 MP |

TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---|---|
| Zugriffsschutz | Benutzerverwaltung mit Passwort |
| Alarmauslösung | Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System |
| Anzeigeaufteilung | Synchronisierte Wiedergabe für max. 16 Kameras |
| Anzahl Kameras | Bis zu 16 (Koaxial) |
| Montage | 19-Zoll Rack Einbau 1,5HE, Standgerät |
| HD-CVI Eingang | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HD-TVI Eingang | 8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 |
| IP-Aufnahmerate | Bis zu 320 MBit/s |

Der GRUNDIG GD-RT-AT8016N ist ein kompakter TVI-Rekorder für bis zu 16 Kamerasignale.

Die Videobilder können auf bis zu vier internen SATA HDD (optional) gespeichert werden. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient werden und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.