

## **GD-RT-BC3004N** 4-Kanal HD-TVI Rekorder 4MP

6765101

GRUNDIG



- Multiformat HD/FBAS/IP
- 4-Kanal (+2 IP)
- TVI/AHD/CVI bis 4 MP
- HDMI & VGA-Ausgang
- BNC (FBAS) Spotausgang
- Platz für 1 Festplatte
- lüfterlos

Brand GRUNDIG
Audio 1x IN, 1x OUT

Bildraten Hauptstrom (wenn der 1080p Lite-Modus nicht aktiviert ist): Für 4 MP

Stream-Zugriff: 4 MP Lite @ 15Bps; 3 MP, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

bei 15 fps Für 3 MP-Stream-Zugriff: 3 MP, 1080p, 720p, VG

Integration ONVIF (Profil S, G), P2P, SDK, RTSP, ISAPI

Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+ Bewegungserkennung Ein/ Aus/ Bereich einstellbar

Alarmaktionen Pop-Up, Relais, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ-Preset Speichermedium 1x SATA Festplatte 3,5", bis zu 10 TB (nicht im Lieferumfang)

Videoausgang 1x HDMI, 1x VGA, 1x BNC (1,0 Vs-s, 75  $\Omega$ ), Auflösung: PAL:  $704 \times 576$ , NTSC:

 $704 \times 480$ 

Netzwerk 1x 10/100 Base T/TX (RJ-45 Buchse)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS,

**ONVIF** 

Schnittstellen Vorderseite: 1 x USB 2.0, Rückseite: 1 x USB 2.0, 1 x RS485

Zulassung/Zertifizierung CE, EAC, FCC, RoHS konform Leistungsaufnahme < 18 W ohne Festplatte

Spannungsversorgung 12 V DC, Netzteil im Lieferumfang

Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Abmessungen 315 x 242 x 45 mm (B x H x T) Gewicht 1160 g (ohne Festplatte)

Auflösung der Anzeige 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz

Externes Backup USB-Festplatte, USB-Stick, Netzwerk

Suchmodi Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Backupsuche, Schnelle Suche nach Objekt

oder Ereignistyp

Aufzeichnungsmodus Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan

Auflösung der Aufzeichnung 4 MP, 3 MP, 1080p, 720p, WD1, 4CIF (wenn 1080P lite nicht aktiviert ist)

Videoeingang 4 Eingänge, BNC Buchse (1 Vs-s, 75 Ohm), mit Coaxitron

Fernkonfiguration Internet Explorer oder CMS-Software

Zugriffsschutz Benutzerverwaltung mit Passwort

Alarmauslösung Motion, Alarm, Text, Videoausfall, System

Anzeigeaufteilung Synchronisierte Wiedergabe für max. 4 Kameras

HD-CVI Eingang 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30

HD-TVI Eingang 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 Achtung: Der 3 MP Eingang ist nur für Kanal 1 von GD-RT-AC3004N, für Kanal 1/2 von GD-

RTAC3008N und für Kanal 1/2/3/4 von GD-RT-AC3016N verfügbar

Anzahl Kameras Bis zu 4 (Koaxial)
Betriebssystem Embedded Linux

Client Software Für Windows-PC und Smartphones

Montage Standgerät

Bandbreite Aufzeichnung 72 MBps



Sicherheit

3 Ebenen der Benutzerverwaltung: Administrator, Bediener, Benutzer, AES-Verschlüsselung für den Kennwortschutz, kompliziertes Kennwort, HTTPS (SSL) -Anmeldungsauthentifizierung, Basisund Digest-Authen

Der GRUNDIG GD-RT-BC3004N ist ein kompakter Digitalrekorder für bis zu 4 Kamerasignale. Er unterstützt mehrere Formate (TVI/CVI/FBAS/AHD) für Kameras, die über konventionelle Koax-Kabel angeschlossen werden.

Die Videobilder werden auf einer internen SATA HDD (optional) gespeichert. Das Menü des Geräts kann komfortabel mit Maus bedient und über Monitorausgänge (HDMI, VGA) direkt am Gerät ausgegeben werden. Über die Netzwerkschnittstelle können via Webbrowser oder der GRUNDIG Management Software die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden. Eine Maus zur direkten Bedienung des Gerätes ist im Lieferumfang enthalten.

WICHTIG: Für den sicheren Betrieb des Videorekorders sollte eine unterbrechungsfreie, überspannungsgeschützte Stromversorgung vorgesehen werden.

