HANDMELDER GELB

universeller Handmelder Amok-Alarm

1150305

TECHNISCHES DATENBLATT



- universelle Einsatzmöglichkeiten
- Rückstellung über beiliegenden Schlüssel
- Schutzklappe gegen Fehlbedienung
- VdS-zertifiziert
- stabiles ABS-Gehäuse
- Problemlose Montage mit beliebiger Leitungszuführung

Brand	ASL-Ademco
Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Gehäuse: ABS Kunststoff ,Schutzklappe: Polycarbonat
Spannungsversorgung	12 -24 V DC
Gewicht	200 g
Abmessungen B x H x T	125 x 125 x 36 mm
Stromaufnahme	7 mA im Alarmfall
Besonderheiten	Beschriftung: Amok-Alarm
Zertifikate	VdS-Nr.: G 295 029
Schutzklasse	IP 42
Auslösekriterien	Druckknopf: Microschalter
Montage	Aufputz im Innenraum
Widerstand	1KOhm Alarmwiderstand

Der Handmelder dient der manuellen Alarmauslösung im Amokfall und erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften.

Das solide Kunststoffgehäuse ist mit einer austauschbaren Glasscheibe zum Schutz gegen Fehlbetätigung ausgestattet. Bei der Auslösung bricht diese Scheibe und der darunterliegende Taster kann betätigt werden. Der Alarmkontakt ist als Öffner ausgeführt und erlaubt eine Anschaltung an verschiedenen Systemen.

Der Melder wird in einer Höhe von 1,40 m ± 20 cm über dem Boden gut sichtbar montiert.