

ICAM-MINIHD II BACK

LTE System 230V





• mobiles Überwachungssystem 230V

• kompatibel mit Kameras vieler Hersteller

• 2x Sim-Slot (4G/LTE)

• 2x LAN Port mit PoE

• Stützakku bis zu 4 Stunden (18Ah)

• vorbereitet für LUNA PTZ-Dome

• Fernzugriff mit App oder CMS (P2P)

• zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten

Versorgung mit 230 VAC

• Kamera ist nicht im Lieferumfang

Material Aluminium Schutzklassen IP66 Spannungsversorgung 230 V AC

Betriebstemperatur -20 °C bis +55 °C

Gewicht 10800 g

Zubehör im Lieferumfang iCAM-MiniHD II, 2xLTE-Antenne, Gel-Akku (12V/18Ah), 3xMetallschellen,

Schnellmontagehalter und Montagezubehör

Akkukapazität 18 Ah (bis 4 Stunden, je nach Kamerabestückung)

Geeignet für Baustellenüberwachung, temporäre Videoüberwachung über Mobilfunk Kompatibel zu Luna, Grundig, Hikvision, Avigilon, Bosch, Samsung, Flir, Dahua, Axis und

viele mehr

Power over Ethernet 2 Ports

Montage Slide-In Schnellverschluss

Optional erhältlich Montagehalter für weitere Kameras, W-Lan-Modul, Vorhängeschloss, GPS-

Modul, Mass event, iCAM-Battery

SIM-Slot 2x Slot, redundant

Das "iCAMMini HD II Back" ist die Überwachungslösung für Standorte an denen kein Internet-Anschluss vorhanden ist. Es ermöglicht die Ansicht von Kamerabildern sowie die Kamerasteuerung über das Mobilfunknetz (LTE). Für eine redundante Übertragung stehen zwei Simkartenslots zur Verfügung. Eine lokale Speicherung der Videodaten ist je nach Kameramodell auf einer SD-Karte möglich.

Das "iCAMMini HD II Back" kann direkt an eine Wand oder mit Hilfe von Metallschellen an einem Mast befestigt werden. Diese Überwachungslösung ist speziell für PTZ-Domekameras vorbereitet. Aber auch die Montage von Bullet- und Fixdomekameras ist mit optionalen Haltern möglich.

Dank des integrierten Notstromakkus (18Ah) kann das System bei Stromausfällen auch über Stunden hinweg zuverlässig weiter verwendet werden. Die Spannungsversorgung des "iCAMMini HD II Back" und auch das Laden des Akkus erfolgen über 230 V AC. Eine Kamera gehört nicht zum Lieferumfang des "iCAMMini HD II Back".

Optionales Zubehör

iMount Duplex - Montagehalter für zwei feste Kameras und einen PTZ-Dome

iMount Triplex - Montagehalter für drei feste Kameras

iCAM-iSchloss - Schloss zum Schutz des "iCAMMini HD II Back"

iCAM-GeoSecurity - GPS-Modul mit Möglichkeit einer SMS-Benachrichtigung bei Entfernen des "iCam-Mini HD II" aus einem Bereich

iCAM-Mass Event - Ermöglicht die Verwendung des "iCam-MiniHD II" auch, wenn die Mobilfunkmasten in der Nähe ausgelastet sind



iCAM-Battery - Zur Erweiterung der Akkulaufzeit

Anwendungsbeispiel





