

INT-GSM LTE

GSM/GPRS Kommunikationsmodul

2040195



- Betrieb mit allen INTEGRA-Zentralen
- Unterstützung von zwei LTE SIM-Karten
- Möglichkeit, Prepaid Guthaben abzufragen
- Dual-Path Reporting gemäß EN 50136
- Benachrichtigung per SMS, PUSH und E-Mail (nur INTEGRA PLUS)
- Fernsteuerung per SMS, CLIP und App
- Übertragung GPRS (TCP/UDP), SMS-Nachrichten

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Schnittstellen	RS232, RS485, INTEGRA-Bedeinteilbus
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Abmessungen	80 x 57 mm
Gewicht	380 g
Übertragungsformat	SIA-IP DC09, Satel-IP, SMS, Clip, App-Steuerung mit Push-Nachricht
GSM-Netz	LTE Modul, Dual-SIM (Nano-SIM Karten)
Umgebungsfeuchtigkeit	93 $\pm$ 3%
Lieferumfang	Platine mit Antenne ANT-GSM-I
Zertifikate	gemäß EN 50131 und EN 50136
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Größe	0,08 x 0,06 cm

Das **INT-GSM LTE** ist ein **Dual-SIM-Kommunikationsmodul** speziell für alle **INTEGRA-Systeme**. Ein Anschluss des INT-GSM LTE an das Kommunikationsmodul ETHM-1 Plus ist ebenfalls möglich. Damit kann das LTE-Netz als alternativer Übertragungsweg für die Zentrale genutzt werden. Bei der Übertragung hat der Errichter die Möglichkeit, Prioritäten für die Nutzung einzelner Verbindungskanäle zu setzen (Dual Path Reporting), gemäß den Anforderungen der Norm EN 50136.

Das INT-GSM LTE ermöglicht außerdem eine Fernverbindung mit folgenden Programmen:

- DLOADX – zur Konfiguration
- GUARDX – zur Visualisierung und Benutzer-Administration
- INTEGRA CONTROL - zur Bedienung per App und Versand von Push-Benachrichtigung