

TECHNISCHES DATENBLATT



- kompakte Bauform
- grüne Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Systemzustands
- Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- 2 integrierte Meldegruppen

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 15\%$)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	150 g
Abmessungen B x H x T	114 x 24 x 94 mm
Anzeige	LCD (grün) 2x16 alphanumerische Zeichen
Stromaufnahme	max. 100 mA
EN 50131 Zertifizierung	Grade-2
Geeignet für	INTEGRA-24, INTEGRA-32, INTEGRA-64, INTEGRA-128, INTEGRA-128WRL

Mit den INT-KLCDS-GR Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Es ist das kompakteste Klartextbedienteil für die INTEGRA-Serie. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche und des Systems sowie Alarne an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung.