

INT-KLFR SCHWARZ

LCD-Bedienteil mit Leser





• Grade-3 zertifiziert

Hintergrundbeleuchtung des Displays und der Tastatur

• integrierter Proximity-Leser

• LEDs zur Anzeige des Systemzustands

 Auslösung von Überfall-, Brand- und Notrufalarmen

 akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System

• 2 integrierte Meldegruppen

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 346 g

Stromaufnahme max 110 mA

Anzeige LCD 2×16 alphanumerische Zeichen Geeignet für Transponder und Karten 125 KHz

Abmessungen B x H x T 145 x 143 x 25 mm

EN 50131 Zertifizierung Grade 3

Mit den modernen INTEGRA-KLFR-Bedienteilen können alle Zentralen der INTEGRA-Reihe bedient und gesteuert werden. Das gut lesbare LCD-Display gibt dem Benutzer alle systemrelevanten Informationen in Klartextanzeige. Die zusätzlichen LEDs zeigen den Zustand der Bereiche, des Systems und Alarme an. Für eine komfortable Nutzung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sorgt die Hintergrundbeleuchtung von Display und Tastatur der Bedienteile. Gewählte System-Ereignisse können auch akustisch signalisiert werden. Bei Ausfall der Kommunikation mit dem Controller erfolgt ebenfalls eine Signalisierung. **Die Bedienteile der KLFR-Reihe verfügen zusätzlich über einen integrierten Proximity-Leser.**