

## INT-R

Erweiterungsmodul für Kartenleser

2190151



- Relais zur Steuerung elektrischer Türschlösser
- Linie zur Kontrolle des Türzustandes
- kompatibel zu CZ-EMM, Dallas und WIEGAND-26 Lesern
- Möglichkeit der Scharf-/Unscharfschaltung mit einer Zutrittskarte
- Kontrolle des Wächterrundgangs

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Brand                 | SATEL                  |
| Spannungsversorgung   | 12V DC ( $\pm 15\%$ )  |
| Betriebstemperatur    | -10 °C bis +55 °C      |
| Gewicht               | 100 g                  |
| Geeignet für          | alle INTEGRA Zentralen |
| Abmessungen B x H x T | 68x140 mm              |
| Schaltleistung        | 2 A                    |
| Stromaufnahme         | maximal 150 mA         |

Das INT-R Modul ist ein universelles Anschluss-Modul von einem oder zwei Proximity-Lesern der CZ-EMM-Serie an die INTEGRA-Zentralen. Des Weiteren ist es **kompatibel zu WIEGAND 26** oder **Dallas-Kartenlesern**. Über diese Leser kann der Zutritt und das Verlassen über eine Tür gesteuert und protokolliert werden. Das Schaltrelais des Moduls steuert die Türöffnung, die Schaltzeiten sind frei einstellbar. Das dauerhafte Öffnen der Tür (Unterkeilen) kann eine Alarmierung auslösen, im Brandfall kann die Tür automatisch entriegelt werden. Über die Proximity-Leser kann zusätzlich zur Türöffnung auch Scharf-/ Unscharf geschaltet werden. Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise der Wächterrundgang oder Schleusenfunktion.