

INT-R Erweiterungsmodul für Kartenleser





- Relais zur Steuerung elektrischer Türschlösser
- Linie zur Kontrolle des Türzustandes
- kompatibel zu CZ-EMM, Dallas und WIEGAND-26 Lesern
- Möglichkeit der Scharf-/Unscharfschaltung mit einer Zutrittskarte
- Kontrolle des Wächterrundgangs

Brand SATEL

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 100 g

Geeignet für alle INTEGRA Zentralen

Abmessungen B x H x T 68×140 mm

Schaltleistung 2 A

Stromaufnahme maximal 150 mA

Das INT-R Modul ist ein universelles Anschluss-Modul von einem oder zwei Proximity-Lesern der CZ-EMM-Serie an die INTEGRA-Zentralen. Desweiteren ist es **kompatibel zu WIEGAND 26** oder **Dallas-Kartenlesern**. Über diese Leser kann der Zutritt und das Verlassen über eine Tür gesteuert und protokolliert werden. Das Schaltrelais des Moduls steuert die Türöffnung, die Schaltzeiten sind frei einstellbar. Das dauerhafte Öffnen der Tür (Unterkeilen) kann eine Alarmierung auslösen, im Brandfall kann die Tür automatisch entriegelt werden. Über die Proximity-Leser kann zusätzlich zur Türöffnung auch Scharf-/ Unscharf geschaltet werden. Weitere Möglichkeiten sind beispielsweise der Wächterrundgang oder Schleusenfunktion.