

## INT-VMG SAA-Modul lokale Sprachalarmierung

2030210





- bis 32 Sprachmeldungen, mp3 und wav-Dateien
- über 17 Minuten für Sprachmeldungen
- Klinkenstecker und Schraubanschlüsse für Kopfhörer oder Audioverstärker
- Meldungen über Mikrofon oder TTS-Software aufnehmen
- Wiedergabesteuerung über BUS oder 16 Alarmkontakte
- Einstellbare Lautstärke der Ansagewiedergabe

**Brand** SATEL

Mikrofon integriert (für Sprachnachrichten)

Spannungsversorgung 12V DC (± 15 %) Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C

Gewicht 80 g

16 Alarmkontakte Trigger Eingänge

Stromaufnahme 500 mA max.

Geeignet für INTEGRA über BUS, universell über Kontakte

Belastbarkeit der Ausgänge 6 W (Lautsprecherausgang)

Klinkenstecker Ausgänge

75 mA Ruhestromaufnahme Abmessungen B x H x T 68 x 140 mm

Das INT-VMG Modul ermöglicht die Wiedergabe von Sprachmeldungen im Objekt, die von der Alarmzentrale oder den 16 Eingangskontakten ausgelöst werden. Es dient der Wiedergabe von Informations- oder Warnmeldungen bzw. der Unterstützung der Bedienung des Alarmsystems. Außerdem können Sie über das Modul charakteristische Warntöne wiedergeben.

Das eingebaute Netzteil ermöglicht einen direkten Anschluss eines exteren Lautsprechers. Mit dem Linienausgang können Sie das Modul an das bestehende Beschallungssystem im Objekt anschließen. Die Software mit der Funktion Text-to-Speech ermöglicht eine direkte Speicherung von Meldungen im Speicher des Moduls, ebenso ist das direkte Aufsprechen über das integrierte Mikrofon möglich. MP3 oder WAV-Dateien können ebenso zur Wiedergabe genutzt werden.