K-1 2EOL WEISS

Aufbau-Magnetkontakt mit Widerständen, weiß

2110012



- stirnseitige und parallele Montage
- Meldertyp 2EOL/NC (widerstandsüberwacht)
- unauffällige Bauform
- hoher Schaltabstand

Brand	SATEL
Farbe	weiß
Material	Ruthenium (Kontaktmaterial)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Gewicht	10 g
Anschlusskabel	30 cm
Schaltleistung	max. 20 V DC
Abmessungen B x H x T	33,5 x 7,3 x 13,5 mm
Widerstand	2 integrierte 1,1 kOhm
Schaltabstand	18 mm beim Schließen / 28 mm beim Öffnen

Kleiner Aufbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Zwei Widerstände mit je 1,1 kOhm sind ebenfalls mit vergossen. Die Montage erfolgt über Anschrauben oder Ankleben der seitlichen Laschen. Der K-1 2E ist auch in braun erhältlich. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.

TECHNISCHES DATENBLATT