# K-1 2EOL BRAUN

Aufbau-Magnetkontakt mit Widerständen, braun

2110013

TECHNISCHES DATENBLATT



- stirnseitige und parallele Montage
- Meldertyp 2EOL/NC (widerstandsüberwacht)
- unauffällige Bauform
- hoher Schaltabstand

| | |
|---|---|
| Brand | SATEL |
| Farbe | braun |
| Material | Ruthenium (Kontaktmaterial) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Gewicht | 10 g |
| Anschlusskabel | 30 cm |
| Schaltleistung | max. 20 V DC |
| Abmessungen B x H x T | 33,5 x 7,3 x 13,5 mm |
| Widerstand | 2 integrierte 1,1 kOhm |
| Schaltabstand | 18 mm beim Schließen / 28 mm beim Öffnen |

Kleiner Aufbau-Magnetkontakt mit vergossenem Reedschalter und Magnet. Zwei Widerstände mit je 1,1 kOhm sind ebenfalls mit vergossen. Die Montage erfolgt über Anschrauben oder Ankleben der seitlichen Laschen. Der K-1 2E ist auch in weiß erhältlich. Der Magnetkontakt kann überall dort angewendet werden, wo Türen, Fenster oder andere bewegliche Elemente überwacht werden müssen, z.B. zum Schutz oder als Zutrittskontrolle zu bestimmten Räumen, Anlagen oder in Automatiksystemen etc.

Trotz seiner sehr kompakten Bauform verfügt der Magnetkontakt über einen grossen Schaltabstand.