

KNX-DIM21 Dimmaktor 2fach





• zweifach Dimmaktor mit vielen Zusatzfunktionen

- DIN-Hutschiene (35 mm)
- KNX/EIB-zertifiziert
- manuell steuerbar
- LED-Zustandsanzeigen

SATEL **Brand**

0 °C bis +45 °C Betriebstemperatur

Gewicht 160 g

Abmessungen B x H x T 70 x 92 x 60 mm

Schutzklasse IP20

KNX / EIB nr 324/15885/19 Zertifikate

Kabelanschluss max 2.5 mm²

Schaltleistung max 500 Nm Anzugsmoment

Anschluss KNX-Bus über integrierte Busanschlussklemme

Der KNX-DIM21 ist ein universeller zweifach-Dimmaktor zur Integration in KNX/EIB-Systeme mit Hutschienenmontage.

Er verfügt über viele sinnvolle Funktionen, wie Wiederherstellung des Zustands nach Spannungsausfall, verschiedene Zeitfunktionen (Schaltverzögerung, Treppenhausfunktion mit Vorwarnung und Betriebszeitänderung), automatischer Erkennung des angeschlossenen Lasttyps und vieles mehr. Die Szenen können für jeden Kanal mit 1-Bit- und 8-Bit-Befehlen aufgerufen werden. Zudem verfügt er über ein zweistufiges Hardware Überhitzungsschutzsystem sowie einen Überlastschutz.

Die Konfiguration des Moduls geschieht über die ETS-Software.

Download Applikation für ETS5: http://www.satel.eu/ets/