

LX-402

PIR Bewegungsmelder

1060760



- volumetrische Erfassung 12 x 15 m
- für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage
- doppelt leitende Abschirmung
- einstellbarer Bereich
- Bereichsausblendung
- Empfindlichkeitseinstellung
- Tag-/Nacht-Modus

TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	OPTEX
Spannungsversorgung	12V DC ($\pm 10\%$)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Abmessungen	74,8 x 141 x 53,5 (B x H x T)
Gewicht	ca. 170 g
Schutzzart	IP 54
Empfindlichkeit	3 wählbare Positionen (H, M, L)
Stromaufnahme	Max. 25 mA bei 12V CD
Montagehöhe	max. 2,5 m
Alarmausgang	potentialfrei, N.C./N.O., DC 28 V, max. 200 mA
Alarmdauer	2 ± 1 sek.
Reichweite	12 x 15 m
Öffnungswinkel	120°

Die LX Serie ist robust, wetterbeständig und besonders für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage geeignet. Die Melder werden gerne zum Einsatz in Videoüberwachungssystemen genutzt. Durch die kompakte Form und das attraktive Gehäuse können die Melder auch in sensiblen Überwachungsbereichen eingesetzt werden. Weitwinkel- und Langstreckenoption ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Weitere Besonderheiten der LX-Serie sind der Tag-/Nacht-Modus, die Immunität gegen Sonnenlicht sowie die einstellbare Empfindlichkeit.