

**MGD-300**

akustischer Funk-Glasbruchmelder

2330335



- einsetzbar für fast alle Glasarten
- erweiterte zweistufige Analyse des Signals
- einstellbare Detektionssensibilität
- Fernkonfiguration
- Sabotagekontakt Öffnen/Abriss

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Brand                 | SATEL                                      |
| Farbe                 | weiß                                       |
| Spannungsversorgung   | CR123A 3V Batterie, Betriebsdauer ~2 Jahre |
| Betriebstemperatur    | -10 °C bis +55 °C                          |
| Gewicht               | 52 g                                       |
| Funkreichweite        | bis zu 100 m                               |
| Abmessungen B x H x T | 110 x 24 x 27 mm                           |
| Geeignet für          | Standard-, Panzer-, Verbundglas            |
| Funk-Protokoll        | MICRA unidirektional                       |
| Ruhestromaufnahme     | 80 &#956                                   |
| Frequenz              | 433 MHz                                    |
| Stromaufnahme         | 18 mA max.                                 |
| Reichweite            | bis zu 6 m                                 |

Der drahtlose Glasbruchmelder MGD-300 signalisiert, wenn ein Signal mit niedriger Frequenz (bei einem Schlag), und dann ein Signal mit hoher Frequenz (bei einem Glasbruch) registriert wird (Zweifrequenz-Melder).

Dabei werden alle gängigen Glasarten erkannt und zuverlässig detektiert. Die Parameter werden auf dem Funkweg eingestellt. Im Testmodus, der ferngestartet wird, signalisiert der Melder den Alarm, wenn von dem Mikrofon der Ton mit hoher Frequenz registriert wird. Es wird empfohlen den TESTER INDIGO zu benutzen, um den Melder zu testen.