

MK 48S G3 paralleler Aufbau-Magnetkontakt

1110710 **asi-ademco**



- fremdfeldüberwachter Magnetkontakt
- parallele Ein- und Aufbaumontage
- EN Grade-3, VdS-Klasse C zertifiziert
- 4m Anschlusskabel

Brand ASL-Ademco

Farbe weiß

Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C

Gewicht 90 g

Schaltabstand bis max 24 mm

Schutzklasse IP67

Abmessungen B x H x T Gehäuse: 54 x 13 x 12,5 mm

Kontakt 1-poliger Schliesser

Zertifikate VdS-Klasse C Nr. G 109 044

Der fremdfeldüberwachte MK 48S G3 ist ein EN-50131 Grade-3 und VdS-Klasse C zertifizierter Magnetkontakt für parallele Installation. Dadurch ist er der ideale Magnetkontakt für alle sicherheitskritischen Installationen. Magnetkontakt und Magnet werden parallel zueinander in Fensterrahmen / Türblatt und Fensterstock / Türstock montiert.

ACHTUNG: Der Aufbau auf ferromagnetische Materialien ist nur mit je 1 St. 2mm Unterlegteil unter Kontaktund Magnetgehäuse zulässig.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Magnetkontakt 8 x 8 x 40 mm
- 1 Magnet Ø 8 x 30 mm AlNiCo 5
- 2 Aufbaugehäuse
- 2 Kappen
- 3 Unterlegteile 2 mm, 1 Unterlegteil 6 mm
- 4 Befestigungsschrauben DIN 7982 2,9 x 13 V 2 A