

MSP-300

Funk-Außensignalgeber 433MHz

2330345



TECHNISCHES DATENBLATT



- universell einsetzbar mit MTX-300
- getrennte optische und akustische Signalisierung
- optische Signalisierung mit ultrahellen LEDs
- Sabotagekontakt
- Fernkonfiguration

Brand	SATEL
Betriebstemperatur	-40 °C bis +55 °C
Abmessungen	254 x 148 x 64 mm
Gewicht	820 g
Frequenz	433,05 ÷ 434,79 MHz
Akkukapazität	3,6 V / 13 Ah
Reichweite	bis zu 400m
Lautstärke	bis 105 dB (1 Meter)
Sabotageschutz	Abriss/Öffnen
Ruhestromaufnahme	600 µA

Der optisch-akustische Funk-Außensignalgeber **MSP-300** ist mit dem Modul **MTX-300** sowie den PERFECTA-Zentralen kompatibel und sendet auf dem Frequenzband 433 MHz. Die integrierte Funktechnologie SPIRIT1 ermöglicht eine optimierte Energieverwaltung und lange Betriebsdauer des Gerätes, auch unter schwierigen Bedingungen. Der störungsfreie Betrieb des MSP-300 wird durch eine leistungsstarke Lithium-Thionylchlorid-Batterie 3,6 V gewährleistet, die in speziellen Anwendungen, u. a. im militärischen und medizinischen Bereich, eingesetzt wird. Ein Sabotagekontakt schützt gegen unbefugte Öffnung und Abriss.