

## PERFECTA-RF

### Funk-Empfänger

2330266

- Montage auf der Zentralenplatine
- Frequenzband: 433 MHz (verschlüsselt)
- bis zu 6 Steuerungsfunktionen über Handsender
- bi-direktionale Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern



## TECHNISCHES DATENBLATT

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Spannungsversorgung         | 12V DC ( $\pm 15\%$ )         |
| Betriebstemperatur          | -10 °C bis +55 °C             |
| Abmessungen                 | 28 x 126 mm                   |
| Gewicht                     | 10 g                          |
| Umgebungsfeuchtigkeit       | 93 $\pm$ 3%                   |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II                            |
| Stromaufnahme               | max 25 mA                     |
| Ruhestromaufnahme           | < 20 $\mu$ A                  |
| Funkreichweite              | bis 400 m (im freien Gelände) |
| Funk-Frequenz               | 433 MHz                       |

Das Funk-Basismodul PERFECTA-RF erweitert die PERFECTA Alarmzentrale mit den Funkkomponenten der 433 MHz Serie. Das Modul wird einfach auf die Zentralenplatine gesteckt. Über Handsender lassen sich bis zu 6 Steuerungsfunktionen realisieren. Die Kommunikation mit den drahtlosen Bedienteilen und Signalgebern erfolgt bi-direktional.