

QXI-ST

PIR Bewegungsmelder

1060790



- volumetrische Erfassung 12 x 12 m
- für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage
- QUAD Pyroelement
- doppelt leitende Abschirmung
- Auswählbare Montagehöhen
- Bereichsausblendung
- Empfindlichkeitseinstellung

Brand	OPTEX
Spannungsversorgung	9,5 – 16 V DC
Betriebstemperatur	-40 °C bis +60 °C
Abmessungen	78 x 144,5 x 59 (B x H x T)
Gewicht	ca. 180 g
Öffnungswinkel	120°
Reichweite	12 x 12 m
Alarmdauer	2 ± 0,5 sek.
Alarmausgang	potentialfrei, N.C./N.O., DC 28 V, max. 200 mA
Montagehöhe	Normalbereich 2,2 m-2,7 m, Haustierbereich 0,8 m – 1,2 m
Stromaufnahme	Max. 20 mA bei 12 V DC
Empfindlichkeit	2,0°C bei 0,6 m/s.
Schutzart	IP 54
Erfassungsbereich	Normalbereich 40 Zonen, Haustierbereich 18 Zonen

Die QX Infinity(QXI)-Serie ist robust, wetterbeständig und besonders für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage geeignet. Die Melder werden auch gerne zum Einsatz in Videoüberwachungssystemen genutzt. Durch die schlanke und kompakte Bauform sind die Melder sehr gut geeignet für Installationen im Privat- und Gewerbebereich. Mit einem QUAD Pyroelement und doppelt-leitender Abschirmung wird die Falschalarsicherheit erheblich verbessert.