

## **QXI-ST**PIR Bewegungsmelder





- volumetrische Erfassung 12 x 12 m
- für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage
- QUAD Pyroelement
- doppelt leitende Abschirmung
- Auswählbare Montagehöhen
- Bereichsausblendung
- Empfindlichkeitseinstellung

Brand OPTEX
Spannungsversorgung 9,5 – 16 V DC
Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C

Abmessungen 78 x 144,5 x 59 (B x H x T)

Gewichtca. 180 gÖffnungswinkel $120^{\circ}$ Reichweite $12 \times 12 \text{ m}$ Alarmdauer $2 \pm 0.5 \text{ sek}$ .

Alarmausgang potentialfrei, N.C./N.O., DC 28 V, max. 200 mA

Montagehöhe Normalbereich 2,2 m-2,7 m, Haustierbereich 0,8 m – 1,2 m

Stromaufnahme Max. 20 mA bei 12 V DC Empfindlichkeit 2,0°C bei 0,6 m/s.

Schutzart IP 54

Erfassungsbereich Normalbereich 40 Zonen, Haustierbereich 18 Zonen

Die QX Infinity(QXI)-Serie ist robust, wetterbeständig und besonders für Feuchtraum-, Innen- und Außenmontage geeignet. Die Melder werden auch gerne zum Einsatz in Videoüberwachungssystemen genutzt. Durch die schlanke und kompakte Bauform sind die Melder sehr gut geeignet für Installationen im Privat- und Gewerbebereich. Mit einem QUAD Pyroelement und doppelt-leitender Abschirmung wird die Falschalarmsicherheit erheblich verbessert.