RG59 SYSTEMKABEL

Koaxialkabel mit Zusatzleitung

4990034

TECHNISCHES DATENBLATT

- Hochwertige Ausführung
- Für analoges und HD-CVI Signal
- 2 x 0,75 mm² für Fernspeisung einer Kamera
- Innenleiter aus hochreinem Elektrolytkupfer
- Geflecht aus verzinntem Kupfer
- Sehr niedrige Dämpfung & gute Alterungsbeständigkeit
- Verpackungseinheit von 100 Metern

Brand	ASL-Ademco
Videonorm	RG59
Farbe	schwarz
Material	Innenleiter Kupfer, Dielektrikum verzinntes Kupfergeflecht, Mantel PVC
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C
Abmessungen	Koax: Innenleiter 0,80 mm, Dielektrikum 3,7 mm
Gewicht	10800 g
Wellenwiderstand (Impedanz)	75 Ohm

Dieses hochwertige Systemkabel ist nach RG59-Standard für die Übertragung von analogem und HD Videosignalen geeignet. Der Innenleiter besteht aus hochwertigem massiven Kupfer und die Geflechtsdrähte aus hochwertigem, verzinnten Kupfer. Daraus ergibt sich eine extrem geringe Dämpfung des Kabels und ermöglicht den Einsatz für Digitalübertragung (z.B. HD-CVI). Das Systemkabel bietet für die Spannungsversorgung einer Kamera (12/24 V) zusätzlich zwei 0.75mm² Adern.

Die Lieferung erfolgt in Verpackungseinheiten von 100 Metern.