

RK-SMART II robuster Mini-Riegelkontakt

1120020 **asi-ademco**



• kompakte Bauform

• robuste Ausführung aus Zinkdruckguss

• einfache und schnelle Installation

ohne Werkzeug stufenlos justierbar

Brand ASL-Ademco Farbe weiß

Material Zinkdruckguss, grau
Betriebstemperatur -40 °C bis +70 °C
Abmessungen Bolzen: ø4,5x L13,9mm

Schutzart IP67

Zertifikate VdS C (G116082)

Anschlusskabel 2 x 0,14 mm2 Länge: 6 Meter

Kontaktbelastbarkeit max. 30 V/0,3 A

Kontakt Bei Betätigung geschlossen Abmessungen B x H x T Flansch 11,5 x 27,5 mm

Schaltabstand 1,5 bis 3 mm Schaltweg (einstellbar von 0 bis 14 mm)

Extrem kleiner und robuster Riegelkontakt zur Verschlussüberwachung. Er wird parallel zur Bewegungsachse des Riegels in der Schließtasche der Türzarge montiert. Universell einsetzbar für Zargen aus Holz, Kunststoff und Metall. Durch die geringen Abmessungen auch dort gut montierbar, wo andere Riegelkontakte nicht installiert werden können.

Die Mechanik ist so konstruiert, dass der Kontaktstift immer im Gehäuse versenkt werden kann. Somit kann die Mechanik des Riegelkontakts nicht zerstört werden. Weiterhin ist der Kontaktstift des RK-Smart II stufenlos (im Bereich von 0 bis 14 mm) ohne Werkzeug im eingebauten Zustand einstellbar. Unterschiedliche Einbauverhältnisse können daher problemlos berücksichtigt werden. Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien ist RK-Smart II auch in rauen Umgebungsbedingungen einsetzbar.