

**SD-6000**

Kombisignalgeber Außenbereich

2090060



- EN50131 Grade-2 zertifiziert
- akustische Signalisierung: dynamischer Wandler
- optische Signalisierung: LED
- Notstromakku 12 V 2,3 Ah (optional)
- zusätzliche LEDs für Zustandsanzeige
- vollhermetische Bauform der Elektronik für besseren Schutz vor Witterungseinflüssen
- eingebaute Wasserwaage für einfache Montage

## TECHNISCHES DATENBLATT

Brand	SATEL
Spannungsversorgung	12 V DC
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Gewicht	1530 g
Lautstärke	bis 120 dB (1m Distanz)
Zertifikate	EN-50131 Grade-2
Ruhestromaufnahme	< 20 µA
Abmessungen B x H x T	230 x 230 x 65 mm
Stromaufnahme	300 mA Signalisierung, bis 900 mA Signalisieren und Akku laden
Akkukapazität	12V 2,3 Ah (nicht im Lieferumfang)

Der EN50131 Grade 2 zertifizierte Kombisignalgeber SD-6000 für den Außenbereich ist ideal für jede Art von Gefahrenmeldesysteme. Die Installation geht dank weit zu öffnender Frontabdeckung und integrierten Wasserwaagen leicht von der Hand. Das vollhermetische Gehäuse, die leistungsstarke Sirene (bis 120 dBa in 1m ) und die moderne LED-Technik sowie der Betrieb mit optionalem Notstromakku machen den SD-6000 zum echten Universal-Signalgeber. Der SD-6000 ist doppelt sabotageüberwacht (gegen Öffnen und Abriss) und durch die zusätzliche Innenabdeckung aus Metall äusserst robust. Die Lautstärke ist einstellbar, ebenso kann zwischen vier verschiedenen Melodien gewählt werden. Status-LEDs sowie übersichtliche Klemmleisten und Steckbrücken erleichtern dem Installateur die Arbeit.

Optional ist eine Sabotageerkennung bei Ausschäumen erhältlich (SX6-TO).