

SL-200 QDP Lichtschranke





- 60 m Reichweite im Außenbereich
- 4 High Power Strahlen
- IR-Strahlenstärke wählbar
- Doppelmodulation

Brand OPTEX

Betriebstemperatur -35°C bis +60°C (Bei -25°C oder kälter die optionale Heizung verwenden)

Gewicht 2400 g

Frequenz 4 Kanäle wählbar

Stromaufnahme 39 mA (Sender und Empfänger)

Nennspannung 12 Volt DC

Alarmausgang 1x Wechselkontakt

Reichweite 60 m im Außenbereich, 600 m max.

Detektionsart gepulstes Infrarotlicht, simultane Unterbrechung der Lichtstrahlen

Schutzart IP 65

Abmessungen B x H x T 79 x 448 x 96 mm

Diese neue Lichtschrankenserie zeichnet sich vor allem durch ein neuartiges vierfach Strahlensystem aus. Sie werden überwiegend in Profilsäulen eingebaut, sind aber auch für die direkte Pfosten- oder Wandmontage bestens geeignet. Hierfür gibt es eine Reihe von sehr sinnvollen Zubehörprodukten. Anwendung finden sie im privat- und vor allem im gewerblichen Bereich für Mittel- und Langstreckenbereiche.

Höchste Falschalarmsicherheit und Zuverlässigkeit zeichnen sie aus. Neben einer ausgesprochenen Robustheit sind sie sehr langlebig. Die Ausrichtung ist äußerst einfach. Das neue optische Suchersystem ermöglicht sehr rasch eine Grobausrichtung. Anschließend benötigt man nur ein einfaches Spannungsmessgerät, um bei der Feinausrichtung den optimalen Spannungswert zu finden.