# SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS

DUAL-BUS Bewegungsmelder mit Tierimmunität

2060511

TECHNISCHES DATENBLATT



- EN-50131 Grade-2 konform
- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Anschluss am RS-Datenbus (z. B. BE WAVE WIRE und Hybrid)
- Unterkriechschutz
- großer Erfassungsbereich
- zusätzliche weiße LED (Nachtlicht/Notbeleuchtung)
- Tierimmunität auf dem Boden bis 20kg
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- optionale Wechsellinsen

| | |
|---|---|
| Brand | SATEL |
| Gehäuse | hochwertiger Kunststoff |
| Spannungsversorgung | 12 V DC |
| Erfassungsbereich | 12 m x 13 m |
| Gehtestanzeige | LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün, hellblau) |
| Empfindlichkeit | Über Potentiometer einstellbar |
| Abmessungen B x H x T | 62 x 137 x 42 mm |
| Detektionsart | PIR + MW |
| Öffnungswinkel | 90° |
| Garantie | 5 Jahre |
| Zertifikate | EN 50131 Grade-2 (angemeldet) |
| Tierimmunität | bis 20 kg |
| Frequenz | MW 24,125 GHz |

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind montagefreundlich und bequem konfigurierbar.

Der Dual-Bewegungsmelder SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS ist EN 50131 Grade-2 konform und wurde speziell für den Einsatz am RS-Datenbus der Alarmzentralen von SATEL entwickelt, die BUS- Geräte unterstützen. Das betrifft bisher die verdrahteten BE Wave Zentralen WIRE 128, Hybrid 128 und Hybrid 128 PLUS.

Das besondere an diesem Melder ist die Tierimmunität sowie eine integrierte weiße LED. Diese kann als Nachtlicht bzw. als Notbeleuchtung dienen. Die Aktivierung erfolgt durch Bewegungserkennung. Durch die Kombination aus Infrarot- und Mikrowellendetektion ist der Melder für den Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, Lüftungen, etc.) geeignet. Der SLIM-DUAL-LUNA-PET BUS verfügt außerdem über eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Der herausnehmbare Klemmenblock und die Programmierung der Einstellungen über den RS-Bus bieten einen hohen Installationskomfort. Der universelle Wand- und Deckenhalter BRACKET D ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter ist im

Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHES DATENBLATT




