

SLIM-DUAL-PRO Dual-Bewegungsmelder

2060370 ale



- EN-50131 Grade-3 konform
- Detektion mit PIR und Mikrowelle
- Unterkriechschutz
- Konfiguration über Fernbedienung
- großer Erfassungsbereich
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- Abschlusswiderstände integriert
- optionale Wechsellinsen

Brand SATEL Spannungsversorgung 12 V DC

Widerstand integrierten Abschlusswiderstände (1,1 kOhm; 4,7 kOhm; 5,6 kOhm)

Erfassungsbereich 20 m x 24 m

Gehtestanzeige LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün,

hellblau)

Über Potentiometer einstellbar Empfindlichkeit

62 x 137 x 42 mm Abmessungen B x H x T

Gehäuse hochwertiger Kunststoff

Detektionsart PIR + MW Öffnungswinkel 90° Garantie 5 Jahre

Zertifikate EN 50131 Grade-3 (angemeldet)

Frequenz MW 24,125 GHz Lieferumfang Montagehalter D

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind montagefreundlich und bequem konfigurierbar.

Der PIR-Bewegungsmelder SLIM-DUAL-PRO ist EN 50131 Grade-3 konform. Durch die Kombination aus Infrarotund Mikrowellendetektion ist der Melder für den Einsatz bei widrigen Umgebungsbedingungen (z. B. Fußbodenheizung, Lüftungen, etc.) geeignet. Er verfügt über eine IR-Antimask-Funktion, einen Unterkriechschutz sowie über eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Durch die integrierten Abschlusswiderstände (1,1 kOhm; 4,7 kOhm; 5,6 kOhm) kann der Melder problemlos mit allen Zentrale von SATEL und anderer Hersteller eingesetzt werden. Der herausnehmbare Klemmenblock und die Möglichkeiten bei der Einrichtung per Fernbedienung (optionaler Handsender OPT-1) bieten einen hohen Installationskomfort. Der SLIM-DUAL-PRO wird, auch wegen seines großen Erfassungsbereichs, hauptsächlich in gewerblichen Objekten eingesetzt. Ein universeller Wand- und Deckenhalter (mit Sabotagekontakt) ermöglicht die optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter ist im Lieferumfang enthalten.

