SLIM-PIR BUS

PIR-BUS-Bewegungsmelder

2060503

TECHNISCHES DATENBLATT



- EN-50131 Grade-2 konform
- Anschluss am RS-Datenbus (z. B. BE WAVE WIRE und Hybrid)
- Empfindlichkeit justierbar
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- Abschlusswiderstand integriert
- optionale Wechsellinsen

Brand	SATEL
Gehäuse	hochwertiger Kunststoff
Spannungsversorgung	12 V DC
Gewicht	100 g
Widerstand	1,1 kΩ EoL, integriert
Erfassungsbereich	15 m x 20 m
Gehtestanzeige	LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß)
Empfindlichkeit	Über Potentiometer einstellbar
Abmessungen B x H x T	62 x 137 x 42 mm
Stromaufnahme	43 mA max.
Detektionsart	Passiv-Infrarot
Öffnungswinkel	90°
Garantie	5 Jahre
Zertifikate	EN 50131 Grade-2 (angemeldet)
Gewicht	0,096 kg
Größe	13,7 × 6,2 × 4,2 cm

Die SLIM LINE Bewegungsmelder zeichnen sich aus durch stylishes Design und eine hohe Funktionalität. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind außerdem besonders montagefreundlich und lassen sich bequem konfigurieren.

Der PIR-Bewegungsmelder SLIM-PIR BUS ist EN 50131 Grade 2 konform. Er verfügt über einen integrierten Abschlusswiderstand (1,1 kΩ) sowie über eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell vier verschiedene Farben (blau, rot, violett und weiß) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Der SLIM-PIR BUS ist für alle Satel Zentralen mit RS-485 BUS konzipiert und geeignet.

Der universelle Wand- und Deckenhalter BRACKET D ermöglicht eine optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter kann optional bestellt werden.



