

SLIM-PIR-PRO PIR-Bewegungsmelder

nai-augiiigu





- FN-50131 Grade-3 konform
- Unterkriechschutz
- Konfiguration über Ferndbedienung
- großer Erfassungsbereich
- abschaltbare Gehtest-Anzeige
- LED-Farbe wählbar (vier verschiedene Farben)
- Abschlusswiderstände integriert
- optionale Wechsellinsen

Brand SATEL
Spannungsversorgung 12 V DC
Gewicht 180 g

Widerstand integrierte Abschlußwiderstände (1.1 k Ω , 4.7 k Ω , 5.6 k Ω) EoL

Erfassungsbereich 20 m x 24 m

Gehtestanzeige LED an-/abschaltbar, LED Farbe wählbar (blau, rot, violett, weiß, gelb, grün,

hellblau)

Empfindlichkeit Über Potentiometer einstellbar

Abmessungen B x H x T 62 x 137 x 42 mm

Gehäuse hochwertiger Kunststoff

Stromaufnahme 82 mA

Detektionsart Passiv-Infrarot

Öffnungswinkel 90° Garantie 5 Jahre

Zertifikate EN 50131 Grade-3 (angemeldet)

Lieferumfang Montagehalter D

SLIM LINE ist die neue Bewegungsmelder-Generation von SATEL. Stylishes Design und eine hohe Funktionalität zeichnen diese Bewegungsmelder aus. Dank der digitalen Temperaturkompensation, einem neuen Detektionsalgorithmus und einer speziell für SATEL in Japan entwickelten Linsentechnologie erreichen die SLIM LINE Bewegungsmelder eine neue Qualität. Sie sind außerdem besonders montagefreundlich und lassen sich bequem konfigurieren.


Der PIR-Bewegungsmelder SLIM-PIR-PRO ist EN 50131 Grade 3 konform. Er verfügt über eine IR-Antimask-Funktion, einen Unterkriechschutz sowie über eine abschaltbare Gehtest-Anzeige. Hierbei kann die Farbe der LED-Anzeige ausgewählt werden. Es stehen für dieses Modell sieben verschiedene Farben (blau, rot, violett, weiß, grün, gelb und hellblau) zur Verfügung. Der Melder wird standardmäßig mit einer Weitwinkellinse (90°) ausgeliefert. Optional sind Wechsellinsen (Korridor oder Vorhang) erhältlich.

Durch die integrierten Abschlusswiderstände (1.1 k Ω , 4.7 k Ω , 5.6 k Ω) kann der Melder problemlos mit allen Zentrale von SATEL und anderer Hersteller eingesetzt werden. Der herausnehmbare Klemmenblock und die Möglichkeiten bei der Einrichtung per Fernbedienung (optionaler Handsender OPT-1) bieten einen hohen Installationskomfort. Der SLIM-PIR-PRO wird, auch wegen seines großen Erfassungsbereichs, hauptsächlich in gewerblichen Objekten eingesetzt.

Ein universeller Wand- und Deckenhalter (mit Sabotagekontakt) ermöglicht die optimale Ausrichtung des Melders im Objekt, horizontal bis zu 90° und vertikal bis zu 35°. Der Montagehalter ist im Lieferumfang enthalten.

20 m

12 m+ 0



10 m