

SP-4006

Kombisignalgeber Außenbereich

2090020



TECHNISCHES DATENBLATT



- Blei-Gel-Akku (im Lieferumfang enthalten)
- laute akustische Signalisierung: über 120 dB
- Innenabdeckung aus Metall
- optische Signalisierung: ultra helle LEDs
- Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen

Brand	SATEL
Farbe	weiß / rot
Material	Polykarbonat
Spannungsversorgung	12V DC (± 15 %)
Betriebstemperatur	-35 °C bis +55 °C
Gewicht	1130 g
Abmessungen B x H x T	148 x 254 x 64 mm
Sabotageschutz	Abriss / Öffnen
Akkukapazität	6 V 1,3 Ah (Akku enthalten)
Geeignet für	Außenbereich
Signalisierung	piezoelektrischer Wandler / LED
Schutzklasse	EN50130-5 Grade III
Stromaufnahme	400 mA

Der optisch-akustische Außensignalgeber SP-4006 ist für die Anwendung in Einbruch- und Gefahrenmeldesystemen bestimmt. Die Lichtquelle bilden zwei Gruppen von Dioden (LED), und Tonsignal, das mit einem piezoelektrischen Wandler erzeugt wird. Die Gehäusekonstruktion des Signalgebers gewährleistet einen wirksamen Schutz vor Sabotage (Öffnen des Deckels, Trennen von der Unterlage). Die Stromaufnahme ist durch den Akku im Alarmfall äußerst gering und auch bei Sabotage oder Abriss gewährleistet. Trotz des Akkus ist der SP-4006 in einem breiten Temperaturspektrum einsetzbar. Der Akku ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Die Elektronik des Signalgebers ist in der Oberflächenbestückungstechnik (SMD) ausgeführt und mit einem Imprägnat gegen schädliche Witterungseinflüsse geschützt, was eine hohe Zuverlässigkeit der Anlage gewährleistet. Einen zusätzlichen Schutz der Elektronik vor mechanischen Beschädigungen bietet die Innenabdeckung aus verzinktem Blech.