SPW-220

Kombisignalgeber Innenbereich

2080005

TECHNISCHES DATENBLATT



- laute Sirene (120 dB in 1 Meter Entfernung)
- ultrahelle LEDs
- kompakte Abmessungen
- schlagfestes Gehäuse
- Sabotagekontakt gegen Öffnen und Abriss

Brand	SATEL
Farbe	weiß / rot
Material	Polykarbonat
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	199 g
Lautstärke	bis 120 dB (1 Meter)
Geeignet für	Innenbereich
Signalisierung	piezoelektrischer Wandler / LED
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Nennspannung (+/- 15%)	12 Volt DC
Abmessungen B x H x T	87 x 133 x 37 mm
Sabotageschutz	Abriss / Öffnen
Stromaufnahme (+/- 10%)	300 mA

Der optisch-akustische Signalgeber SPW-220 ist ideal für die Verwendung im Innenbereich in Einbruch- und Überfall-Alarmierungssystemen. Die optische Signalisierung erfolg über zwei Gruppen von ultrahellen LEDs und ist somit auch bei Tageslicht perfekt sichttbar. Es stehen drei Arten der modulierten, akustischen Signalisierung mit einer Lautstärke von 120 dB zur Wahl. Das laute Signal gewährleistet eine gute Hörbarkeit auch in großen Räumen, wie z.B. Lagerhallen und Parkhäuser. Das Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat stellt eine hohe mechanische Festigkeit sicher. Der SPW-220 verfügt über einen Sabotageschutz gegen Abriss und Öffnen.