X-CAMSWITCH II 8L

IP65 Switch mit 8xPoE & 2xSFP

4074475

TECHNISCHES DATENBLATT



- Outdoor-Switch (IP65)
- 2x SFP Port (UPLink)
- Versorgung von Kameras mit PoE
- für bis zu 8 IP-Kameras geeignet
- modernes Kompaktgehäuse

Netzwerk	8x LAN RJ45, 10/100/1000 Mbit/Sek., 2x SFP-Port Uplink
Schutzklassen	IP65
Leistungsaufnahme	10 W
Spannungsversorgung	230 V AC, Klemmanschluss
Betriebstemperatur	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen	335 x 215 x 76 mm
Gewicht	1200 g
Montage	Wand oder Mast, beiliegende Mastschelle 40 – 63 mm Durchmesser
Power over Ethernet	8x bis 30 W je Port nach 802.3af/at, Kabellänge bis 100 m, 120 W PoE-Gesamtleistung

Der X-CAMswitch II 8L ist ein wettergeschützter Switch für bis zu acht IP-Kameras. Diese kann er durch PoE (bis 30 W je Port, Gesamtlestung bis 120 W) über die Netzwerkleitung mit Spannung versorgen. Der "X-CAMswitch II" ist für die Wand- oder Mastmontage (Mastdurchmesser 40-63 mm) vorbereitet. Dadurch ermöglicht der wettergeschützte (IP65) Switch flexible Netzwerklösungen auch im Außenbereich. Das Gerät verfügt über zwei SFP-Ports für den Uplink.