



Gerätetyp: **ATX-200**

Smart Switch Controller

Dieses intelligente Modul wird Ihnen die Verwendung von elektrischen Schaltern zur Steuerung des BE WAVE-Systems ermöglichen.

- 4 Steuerungseingänge:
 - ❖ Unterstützung eines Wipptasters oder Schalters
 - ❖ Möglichkeit, beliebige Geräte im System zu steuern
- Stromversorgung durch Batterie CR14250 3 V
- Kontrolle des Batteriezustandes
- Montage in Unterputz- und Aufputz-Elektroinstallationsdosen mit minimalem Durchmesser von 60 mm



PRODUKTKARTE

Betriebsfrequenzband	868,0 MHz ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis zu 1700 m
Batterie	CR14250 3 V
Erwartete Batteriebetriebszeit	bis zu 3 Jahre
Ruhestromaufnahme	7 µA
Spannung zur Meldung der schwachen Batterie	2,75 V
Erfüllte Normen	EN 50130-4, EN 50130-5
Umweltklasse nach EN50130-5	II
Betriebstemperaturbereich	-10°C.+55°C
Max. Feuchtigkeit	93±3%
Abmessungen	47 x 47 x 22 mm
Gewicht	40 g

